



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 00354/2022

O GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, com sede em PRAÇA MARECHAL DO AR EDUARDO GOMES 50 SÃO JOSÉ DOS CAMPO CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0164-57, neste ato representado(a) pelo RONALD JOSÉ PINTO Cel Int, nomeado(a) pelo B.I.O. 4, 07 JAN 2021, inscrito(a) no CPF sob o nº 016.351.847-54 portador(a) da Carteira de Identidade nº 463969 COMAER, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 122/GAP-SJ/2022, publicada no Diário Oficial de 15/09/2022, processo administrativo 67720.005193/2022-54, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1- DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços de PROCESSO AQUISITIVO DE MOBILIÁRIO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Conforme termo de Referência do Pregão nº 122/GAP-SJ/2022

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

39.659.767/0001-62 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0001	DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL DIVISÓRIA PARA AMBIENTE	UN	121.00	1.280,7700	154.973,1700

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL

DIVISÓRIA PARA AMBIENTES, TIPO PISO TETO COM PAINEL CEGO EM MDP, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM MÓDULO PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA POR ATÉ 2700 MM DE ALTURA (PÉ DIREITO) E NA ESPESSURA DE 90 MM, COM FECHAMENTO IN LOCO, QUANDO PRECISO, SOB MEDIDA VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROJETO. COMPOSTA POR: MÓDULO DE 900 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA (PÉ DIREITO) DE 2700 MM DO PISO AO TETO, FECHAMENTOS IN LOCO, SOB MEDIDA DE ACORDO COM O PROJETO PREVIAMENTE REALIZADO.

PAINEL PADRÃO DO PISO AO TETO DE 900 MM DE LARGURA X ALTURA MÁXIMA DE 2700 MM, COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 18MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1MM EM TODA A PEÇA COLADO A QUENTE ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT. PAINEL DE ARREIMATE, QUANDO NECESSÁRIO, CONFECCIONADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO.

OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCO.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0002	DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO COM VIDRO DUPLO. DIVISÓRI	UN	4.00	2.060,1300	8.240,5200

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO COM VIDRO DUPLO. DIVISÓRIA PARA AMBIENTES, TIPO PISO TETO COM PAINEL CEGO EM MDP E VIDRO ½ AQUARIO, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM MÓDULO PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA POR ATÉ 3000 MM DE ALTURA (PÉ DIREITO) E NA ESPESSURA DE 90 MM, COM FECHAMENTO IN LOCO, QUANDO PRECISO, SOB MEDIDA VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROJETO. COMPOSTA POR: MÓDULOS DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA (PÉ DIREITO) DE 3000 MM DO PISO AO TETO, FECHAMENTOS IN LOCO, SOB MEDIDA DE ACORDO COM O PROJETO PREVIAMENTE REALIZADO. PAINEL PADRÃO DO PISO AO TETO DE 1250 MM DE LARGURA X ALTURA MÁXIMA DE 900 MM, COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 18MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1MM EM TODA A PEÇA COLADO A QUENTE ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT PAINEL DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE SEIS MILÍMETROS. PAINEL DE ARREMATE, QUANDO NECESSÁRIO, CONFECCIONADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO.

QUA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0003	DIVISÓRIA PISO TETO VIDRO TOTAL DIVISÓRIA PARA AMBIENT	UN	3.00	2.816,3500	8.449,0500

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO VIDRO TOTAL
DIVISÓRIA PARA AMBIENTES, TIPO PISO TETO VIDRO TOTAL, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM MÓDULO PADRÃO DE 1250 MM DE LARGURA POR ATÉ 3000 MM DE ALTURA (PÉ DIREITO) E NA ESPESSURA DE 90 MM, COM FECHAMENTO IN LOCO, QUANDO PRECISO, SOB MEDIDA VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROJETO.
COMPOSTA POR: MÓDULOS DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA (PÉ DIREITO) DE 3000 MM DO PISO AO TETO, FECHAMENTOS IN LOCO, SOB MEDIDA DE ACORDO COM O PROJETO PREVIAMENTE REALIZADO.
PAINEL PADRÃO DO PISO AO TETO DE 1250 MM DE LARGURA X ALTURA MÁXIMA DE 3000 MM, COMPOSTO EM PAINEL DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE SEIS MILÍMETROS LAMINADO. PAINEL DE ARREMATE, QUANDO NECESSÁRIO, CONFECCIONADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO.
QUADROS DE VIDRO PADRÃO DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA ATÉ 3000 MM CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. A ESTRUTURA DO QUADRO É COMPOSTA POR QUATRO PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO SECCIONADAS EM Â

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0004	PERSIANA HORIZONTAL (ENTRE VIDROS) COMPOSTA POR LÂMINAS	UN	85.00	625,2800	53.148,8000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL (ENTRE VIDROS) COMPOSTA POR LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 15MM, COM SISTEMA MANUAL DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE (GIRATÓRIO). PARTE SUPERIOR (CABECEIRA), EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,810 DE COMPRIMENTO X 0,250MM DE ALTURA. TAMPA DA CABECEIRA EM POLIETILENO INJETADO DE BAIXA DENSIDADE; PARTE INFERIOR EM TUBO OBLONGO, DANDO MAIOR HARMONIA AO CONJUNTO; TAMPA DA CABECEIRA, CAVALETES E TAMBOR: INJETADO EM POLIETILENO, PERMITINDO PERFEITO ACABAMENTO À PEÇA; TAMPA E BOTÃO DE BASE: INJETADO EM POLIPROPILENO; PRESILHA ESPAÇADORA DE LÂMINA EM POLICARBONATO COM ADITIVO UVA; CORDAS DE FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DAS LÂMINAS EM NYLON TRANÇADO, NA COR PREDOMINANTE DA PERSIANA. CADARÇOS QUE REGULAM ABERTURA/FECHAMENTO DA LÂMINA DA PERSIANA, EM NYLON TRANÇADO, NA COR PREDOMINANTE DA PERSIANA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0005	DIVISÓRIA PISO TETO COM PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BAND	UN	4.00	6.448,0300	25.792,1200

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO COM PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEIRA
MODULO DE PORTA COMPOSTO POR PORTA DE ABRIR CONVENCIONAL DE VÃO DE 900 MM CONFECCIONADA EM MDF E MDP E ESTRUTURA (BATENTE) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 55 MM DE LARGURA X 2700 MM DE ALTURA E NA ESPESSURA DE 90 MM. COMPOSTA POR: MÓDULO DE TAMANHO PADRÃO, PARA PORTA, DE 900 MM DE LARGURA X 2700MM DE ALTURA. PORTA PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA X 2700 MM DE ALTURA E 39 MM DE ESPESSURA CONFECCIONADA EM 2 CHAPAS DE MDF OU MDP DE 18 MM DE ESPESSURA E 1 CHAPA DE 3 MM DE ESPESSURA. AS CHAPAS SÃO UNIDAS POR ADESIVO DE PVC ATRAVÉS DE SISTEMA DE PRENSA A QUENTE E O REVESTIMENTO EXTERNO POSSUI ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 1MM EM TODA A PEÇA COLADA A QUENTE ATRAVÉS DE SISTEMA HOTMELT.

ESTRUTURA DA PORTA (BATENTE) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 90 MM X 55MM E DE 2,5 MM DE ESPESSURA. ESSA ESTRUTURA É COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO SECCIO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0006	DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL DIVISÓRIA PARA AMBIENTES	UN	3.00	1.077,0600	3.231,1800

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL DIVISÓRIA PARA AMBIENTES, TIPO PISO TETO COM PAINEL CEGO EM MDP, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM MÓDULO PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA POR ATÉ 2700 MM DE ALTURA (PÉ DIREITO) E NA ESPESSURA DE 60 MM, COM FECHAMENTO IN LOCO, QUANDO PRECISO, SOB MEDIDA VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROJETO. COMPOSTA POR: MÓDULOS DE 900 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA (PÉ DIREITO) DE 2700 MM DO PISO AO TETO, FECHAMENTOS IN LOCO, SOB MEDIDA DE ACORDO COM O PROJETO PREVIAMENTE REALIZADO. PAINEL PADRÃO DO PISO AO TETO DE 900 MM DE LARGURA X ALTURA MÁXIMA DE 2700 MM, COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 15MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1MM EM TODA A PEÇA COLADO A QUENTE ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT. PAINEL DE ARREMATE, QUANDO NECESSÁRIO, CONFECCIONADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINC

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0007	DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO DIVISÓRIA PARA AMBIENTES	UN	3.00	1.773,3100	5.319,9300

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO DIVISÓRIA PARA AMBIENTES, TIPO PISO TETO COM PAINEL CEGO EM MDP E VIDRO ½ AQUARIO, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO EM MÓDULO PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA POR ATÉ 2700 MM DE ALTURA (PÉ DIREITO) E NA ESPESSURA DE 60 MM, COM FECHAMENTO IN LOCO, QUANDO PRECISO, SOB MEDIDA VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROJETO. COMPOSTA POR: MÓDULOS DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA (PÉ DIREITO) DE 2700 MM DO PISO AO TETO, FECHAMENTOS IN LOCO, SOB MEDIDA DE ACORDO COM O PROJETO PREVIAMENTE REALIZADO. PAINEL PADRÃO DO PISO AO TETO DE 1250 MM DE LARGURA X ALTURA MÁXIMA DE 2700 MM, COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 15MM COMBENS IMÓVEIS REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1MM EM TODA A PEÇA COLADO A QUENTE ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT PAINEL DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE SEIS MILÍMETROS. PAINEL DE ARREMATE, QUANDO NECESSÁRIO, CONFECCIONADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO. QUADRO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0008	DIVISÓRIA PISO TETO - PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEI	UN	3.00	4.409,9500	13.229,8500

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO - PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEIRA MODULO DE PORTA COMPOSTO POR PORTA DE ABRIR CONVENCIONAL DE VÃO DE 900 MM CONFECCIONADA EM MDF E MDP E ESTRUTURA (BATENTE) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 55 MM DE LARGURA X 2700 MM DE ALTURA E NA ESPESSURA DE 60 MM. COMPOSTA POR: MÓDULO DE TAMANHO PADRÃO, PARA PORTA, DE 900 MM DE LARGURA X 2700MM DE ALTURA. PORTA PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA X 2700 MM DE ALTURA E 30 MM DE ESPESSURA CONFECCIONADA EM 2 CHAPAS DE MDF DE BAIXA PRESSÃO DE 15 MM DE ESPESSURA. AS CHAPAS SÃO UNIDAS POR ADESIVO DE PVC ATRAVÉS DE SISTEMA DE PRENSA A QUENTE E O REVESTIMENTO EXTERNO POSSUI ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 1MM EM TODA A PEÇA COLADA A QUENTE ATRAVÉS DE SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DA PORTA (BATENTE) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 60 MM X 55MM E DE 2,5 MM DE ESPESSURA. ESSA ESTRUTURA É COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO SECCIONADAS EM ÂNGULO DE 45° D

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0009	DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO DE SAQUE	UN	18.00	2.100,0000	37.800,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA CEGA.

DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO DE SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA INTERNA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA TAMPOS E ACESSÓRIOS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS, AUTO BROCANTES, FLANGEADOS, COM ACABAMENTO ZINCADO NATURAL, SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDAS. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DE NO MÍNIMO 100 MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. É PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL, EM CHAPA DE MDP COM 15 MM D

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0010	DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO COM ESP	UN	3.00	1.700,0000	5.100,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA CEGA.

DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO COM ESPESSURA EXTERNA DE 50 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA, DE ALTA RESISTÊNCIA EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM POLIPROPILENO EXTRUSADO E CREMALHEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA TAMPOS E ACESSÓRIOS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS, EM CHAPA DE MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 A 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉ

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0011	ESTANTE DE AÇO - DIMENSÃO 920X2000X300 (LXAXP): ESTANTE	UN	20.00	900,0000	18.000,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO - DIMENSÃO 920X2000X300 (LXAXP): ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE "X", COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLIESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 80 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL "L" MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0013	ESTANTE DE AÇO - DIMENSÃO 920 X 2000 X 580 (LXAXP): EST	UN	34.00	1.300,0000	44.200,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO - DIMENSÃO 920 X 2000 X 580 (LXAXP): ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE "X", COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 580 MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLIESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 80 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL "L" MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0018	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DIMENSÃO 900X1970X450 (LXAXP)	UN	27.00	3.800,0000	102.600,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DIMENSÃO 900X1970X450 (LXAXP): ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL COM A CAIXA EXTERNA E PORTAS EM AÇO E PRATELEIRAS AÇO; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES O FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNA DO ARMÁRIO 1.970 MM ALTURA X 900 MM LARGURA X 450 MM PROFUNDIDADE; COM SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA DO CORPO E DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HIBRIDDA,					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0019	ROUPEIRO INSALUBRE 4 PORTAS - DIMENSÃO 1000X1970X450 (L	UN	9.00	3.489,0000	31.401,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO INSALUBRE 4 PORTAS - DIMENSÃO 1000X1970X450 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 04 (QUATRO) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 2 (DOIS) CORPOS VERTICAIS E 2 (DOIS) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.000 MM LARGURA X 450 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HIBRIDDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 80 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CUR					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0020	ROUPEIRO 02 PORTAS - DIMENSÃO 1000X1970X500 (LXAXP): RO	UN	10.00	2.800,0000	28.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO 02 PORTAS - DIMENSÃO 1000X1970X500 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS INTEIRIÇAS, COM 2 (DOIS) CORPOS VERTICAIS E 2 (DOIS) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HIBRIDDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 80 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FIO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTR					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0021	ROUPEIRO 8 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP): ROU	UN	13.00	3.889,0000	50.557,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO 8 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 08 (OITO) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 2 (DOIS) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU					

TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 450 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 80 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊN

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0022	ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP): RO	UN	3.00	3.950,0000	11.850,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 450 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 80 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONAND					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0023	ARQUIVO 4 GAVETAS - DIMENSÃO 470 X 1335 X 600 (LXAXP):	UN	14.00	2.500,0000	35.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS - DIMENSÃO 470 X 1335 X 600 (LXAXP): ARQUIVO EM AÇO COM 4 (QUATRO) GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES: 1.335 MM ALTURA X 470 MM LARGURA X 600 MM PROFUNDIDADE; COM SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼ ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 590 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO T					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0024	BANCO DE VESTIÁRIO - DIMENSÃO 1000 X 500 X 300 (LXAXP):	UN	22.00	1.200,0000	26.400,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO DE VESTIÁRIO - DIMENSÃO 1000 X 500 X 300 (LXAXP): TODA ESTRUTURA DO BANCO COMPOSTA POR TUBO METALON QUADRADO MEDINDO 40 MM X 40 MM X 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA;. REVESTIMENTO EM MADEIRA TAMARINDO BENEFICIADO EM DECK 10 CM X 2 CM, COM ACABAMENTO DE 02 DEMÃOS DE STAIN PLUS – SPARLACK.					

Este documento foi assinado digitalmente por Cicera Maria Pinheiro De Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4AC4-4687-28A1-CE25.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0025	BANCO DE VESTIARIO COM CABIDEIRO - DIMENSÃO 1000X1900X3	UN	13.00	1.900,0000	24.700,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO DE VESTIARIO COM CABIDEIRO - DIMENSÃO 1000X1900X300 (LXAXP): TODA ESTRUTURA DO BANCO COMPOSTA POR TUBO METALON QUADRADO MEDINDO 40 MM X 40 MM X 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HIBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA TINTA NA CHAPA;. REVESTIMENTO EM MADEIRA TAMARINDO BENEFICIADO EM DECK 10 CM X 2 CM, COM ACABAMENTO DE 02 DEMÃOS DE STAIN PLUS – SPARLACK.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0016	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, CARRINHO, EM AÇO CA	UN	4.00	2.500,0000	10.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, CARRINHO, EM AÇO CARBONO 1008 A 1012, PARA TRANSPORTE DE LIVROS COM 3 PRATELEIRAS E 4 RODÍZIOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS 1100 (H) X 700 (L) X 500 (P). DUAS PRATELEIRAS SUPERIORES EM “V” COM UMA DIVISÓRIA NO MEIO SUBDIVIDINDO AS PRATELEIRAS EM 4 COMPARTIMENTOS E UMA PRATELEIRA INFERIOR HORIZONTAL, TIPO BANDEJA, COM ABAS DE APROXIMADAMENTE 30 MM, QUE EVITAM O ESCORREGAMENTO DO MATERIAL TRANSPORTADO, AMBAS CONFECCIONADAS EM CHAPA #20 (90 MM). QUADRO ESTRUTURAL DO CARRINHO CONFECCIONADO EM METALON DE 25X25 MM, CHAPA #18 (1,25 MM), COM PAINÉIS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA #20 (90 MM) PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO MATERIAL DURANTE TRANSPORTE. BASE DO CARRINHO COM 4 RODÍZIOS DE 3” DE DIÂMETRO, SENDO, DOIS RODÍZIOS COM FREIOS. DOIS PUXADORES SUPERIORES DISPOSTOS UM EM CADA LATERAL PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0015	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE: ESTANTES COM DIMENSÕES APROX	UN	2.00	4.399,0000	8.798,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE: ESTANTES COM DIMENSÕES APROXIMADAS 1000 (L) X 580 (P) X 1980 (H) MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, TRATADAS E COM ACABAMENTO SUPERFICIAL COM CARACTERÍSTICAS ANTIMICROBIANAS, SENDO COLUNAS TIPO PAINEL EM CHAPA #18 (1,2 MM), BASE, TAMPO E PAINEL DE ACABAMENTO EM CHAPA #20 (0,9 MM), PRATELEIRAS EM CHAPA #20 (0,9 MM) E SUPORTES PARA PRATELEIRAS EM CHAPA #18 (1,2 MM) CONSTITUÍDA DOIS PAINÉIS INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, ALTURA DE 1980 MM E LARGURA DE 580 MM, CADA LATERAL COM RASGOS RETANGULARES QUE POSSIBILITEM O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS EM PASSOS DE 175 MM. OITO PRATELEIRAS, COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 920 MM DE COMPRIMENTO E 270 MM DE PROFUNDIDADE COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS QUE POSSIBILITAM UNIÃO DAS MESMAS AS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) ATRAVÉS DE SUPORTES, OS SUPORTES DEVEM SER DO TIPO “BERÇO” EM FORMATO J C					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0017	BANCADA DE MANUTENÇÃO - ASPECTOS DIMENSIONAIS:- ALTURA	UN	8.00	3.900,0000	31.200,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE MANUTENÇÃO - ASPECTOS DIMENSIONAIS:- ALTURA : 900 MM- PROFUNDIDADE: 700 MM- LARGURA : 1500 MM TAMPO EM MADEIRA MACIÇA PINUS COM ESPESSURA DE 50MM, MEDINDO 700 MM X 1500 MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR USINADO, EVITANDO QUE FIQUE COM AS BORDAS E QUINAS RETAS EVITANDO DESTE MODO ACIDENTES COM OS USUÁRIOS, MADEIRA DEVE SER ACABADA COM 3 PROCESSOS DE COBERTURA COM SELADORA E NO MÍNIMO 2 PROCESSOS DE COBERTURA DE VERNIZ FOSCO. O TAMPO DEVE SER FIXADO A ESTRUTURA POR PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. ESTRUTURA					

EM TUBO DE AÇO COMPOSTO POR PÉS LATERAIS, TRAVESSAS VERTICAIS DE APOIO DO TAMPO E TRAVESSAS ESTABILIZADORAS. PÉS LATERAIS CONFECCIONADOS POR DOIS TUBOS DE AÇO EM FORMATO OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2 MM E DIMENSÕES 77 X 39 MM, NA SUA FACE INFERIOR DEVERÁ SER SOLDADO UMA BARRA CHATA 1/8 X 1 1/2" QUE DEVERÁ POSSUIR DUAS PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DE DUAS PORCA REBITE PARA QUE SEJAM ALOCADOS 2 SAPATAS NIVELADORAS POR COLUNA, NA PARTE SUPERIOR A 3 MM DO TÉRMINO DAS COLUNAS VERTICAIS DEV

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0026	BELICHE : SERÁ MONTADA POR MEIO DE PARAFUSOS M8, SENDO	UN	5.00	1.984,0000	9.920,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BELICHE : SERÁ MONTADA POR MEIO DE PARAFUSOS M8, SENDO CONSTITUÍDA DAS SEGUINTE PEÇAS: A) UMA CABECEIRA DE AÇO; B) UM PÉ DE AÇO; C) QUATRO LONGARINAS DE AÇO; E D) DOIS ESTRADOS DE TUBO DE AÇO. UMA VEZ MONTADA, A CAMA BELICHE DEVERÁ PERMITIR O USO DE DOIS COLCHÕES COM AS MEDIDAS 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,78M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, UM SOBRE CADA ESTRADO. CABECEIRA É FORMADA POR COLUNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 50 MM X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA, ALTURA DE 1.500 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. ESSAS COLUNAS SÃO INTERLIGADAS ENTRE SI, NO SENTIDO HORIZONTAL, POR QUATRO TRAVESSAS, DAS QUAIS DUAS EM TUBO DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 50 X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 800 MM; E AS OUTRAS DUAS TRAVESSAS EM TUBO DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 50 X 30 MM, COM PAREDE DE 1,2 MM DE ESPESSURA E 800 MM DE COMPRIMENTO. ESSAS TRAVESSAS SÃO SOLDADOS AOS TUBOS DE PERFIL RETANGULAR E INTERLIGADOS, ENTRE S

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0103	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 01 MESA E SEIS CADEIRAS:	UN	2.00	5.300,0000	10.600,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 01 MESA E SEIS CADEIRAS:
 MESA COM TAMPO DUPLO INJETADO MEDINDO 800 MM DE LARGURA X 800 MM DE PROFUNDIDADE , TOTALIZANDO 1600 MM, ALTURA TOTAL DO CHÃO 760 MM, SISTEMA DE FIAÇÃO POR PARAFUSOS .ESTRUTURA COM BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, EM FORMATO RETO, COM DUAS PONTAS COM UM GRAU DE INCLINAÇÃO, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM TUBO DE AÇO EM FORMATO OBLONGO MEDINDO 77 X 40 ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, SUPORTE DE TAMPO EM TUBO DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM. PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO (ENTRE PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO POR MEIO DE SOLDA MIG. TRAVESSA ESTRUTURAL EM MIA ALTURA EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, COM FIXAÇÃO EM CADA EXTREMIDADE POR 3 PARAFUSOS DE ROSCA MAQUI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0027	CADEIRA PARA TREINAMENTO, COM PRANCHETA FIXA SENDO O AS	UN	100.00	1.400,0000	140.000,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA TREINAMENTO, COM PRANCHETA FIXA SENDO O ASSENTO MANUFATURADO A PARTIR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA (MOLDADA) E BORDA FRONTAL ARREDONDADA. ESTRUTURADO EM PEÇA INJETADA EM ALTA PRESSÃO A PARTIR DE TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO, DO TIPO POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM, COM ALETAS DE REFORÇO NA PARTE INFERIOR. CARENAGEM PARA CONTRA ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DISPENSADO O USO DE PERFIS DE BORDA PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, TAL CARENAGEM DE CONTRA ASSENTO APRESENTA ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 2,0 MM E É DOTADA DE RESSALTOS NAS FURAÇÕES, AGINDO COMO BATENTES. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EXTERNA SÃO DEVIDAMENTE EMBUTIDOS À CONTRA CAPA, NÃO FICANDO SALIENTES AO CONTRA ASSENTO.
 ASSENTO: LARGURA VARIANDO DE 435 A 500 MM, NO SENTIDO DA PARTE POSTERIOR PARA A BORDA FRONTAL, SENDO TAIS MEDIDAS AFERIDAS DESPREZANDO-SE OS RAIOS DE CURVATURA DOS CANTOS DA PEÇA. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA, AO LONGO DO EIXO DE SIMETRIA LONGITUDINAL, DE 445 MM, E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0029	CADEIRA DE ENCOSTO ALTO, OPERACIONAL, NO MÍNIMO TIPO B	UN	149.00	2.900,0000	432.100,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ENCOSTO ALTO, OPERACIONAL, NO MÍNIMO TIPO B COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962:2018, COM REGULAGENS MÍNIMAS PARA ALTURA DO ASSENTO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO E ENCOSTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, ALTURA DO ENCOSTO, RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO E AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA, DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO FIXADA POR MEIO DE ENCAIXE SOB PRESSÃO. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 450 MM (NO APOIO LOMBAR), EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 490 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA, CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0030	GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME	UN	287.00	1.846,0000	529.802,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/2018, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO E INCLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA DE 35 MM. DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA DE PARTES OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECIDA PELA CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR DE AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS D					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0031	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO A, COM	UN	33.00	2.880,0000	95.040,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO A, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962 COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA. ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, LIGADO A UMA CONTRA CAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO ACIONADO POR BOTÃO. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ENCOSTO NO CONCEITO FRAQUE, QUANDO NO PONTO INICIAL, A LINHA INFERIOR DO ENCOSTO PASSA DA LINHA DO ASSENTO, ESTRUTURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIAMIDA INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESTOFADO COM ESPUMA. CONTRA ENCOSTO É ESTOFADO COM O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DO ENCOSTO, EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO, USANDO-SE DE COSTURAS PARA MODELAGEM. POSSUI UMA CONTRA CAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO NA PORÇÃO INFERIOR DO ESPALDAR QUE PROTEGE O ENCOSTO. ESPALDAR COM AJUSTE DE ALTURA COM NO MÍNIMO, 10 PONTOS. EXTENSÃO VERTICAL MEDI					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0032	CADEIRA FIXA DE INTERLOCUÇÃO SEM BRAÇOS, NO MÍNIMO, ESP	UN	22.00	1.275,0000	28.050,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE INTERLOCUÇÃO SEM BRAÇOS, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO					

DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 450 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM. ASSENTO: : ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0034	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO BAIXO, SEM BRAÇO, PÉS TIPO PAL	UN	28.00	890,0000	24.920,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM ENCOSTO BAIXO, SEM BRAÇO, PÉS TIPO PALITO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 350 MM.

ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0035	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, COM ASSENTO ESTRUTURAD	UN	35.00	2.900,0000	101.500,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, COM ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO LIGADO POR SISTEMA DE ENCAIXE E PARAFUSOS A UMA CONTRA CAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE BOTÃO E MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO. ESTE CONJUNTO ESTRUTURAL RECEBE UMA PEÇA INJETADA (MOLDADA) DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO CUJAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ASSENTO SÃO: LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 480 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 450 MM, AMBAS AS MEDIDAS TIRADAS DO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA, RESPECTIVAMENTE NOS SENTIDOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 30 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA COM COSTURAS LATERAIS OU PERIMETRAIS DE COR A DEFINIR. SUPORTE DE ENCOSTO E BRAÇOS EM FORMATO DE "U" LIGADO AO MECANISMO OPERACIONAL DA CADEIRA, TAL SUPORTE É INJETADO EM POLIPR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0036	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, C	UN	72.00	4.925,0000	354.600,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO, COM APOIO DE CABEÇA INTEGRADO AO ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM.

POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 700 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL JÁ CONSIDERANDO AO APOIO DE CABEÇA E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0037	POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO P	UN	20.00	2.957,0000	59.140,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 500 MM X 500 MM EXTENSÃO VERTICAL. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESENTAM					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0038	POLTRONA: GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS F	UN	70.00	4.820,0000	337.400,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA: GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS FIXOS E DE ESPALDAR MÉDIO. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES DE RECLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM, NO MÍNIMO, 03 POSIÇÕES, DE ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSID					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0039	PAR DE BRAÇO FIXO PARA CADEIRA: BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS	UN	10.00	307,0000	3.070,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAR DE BRAÇO FIXO PARA CADEIRA: BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS COM ALMA DE AÇO CARBONO E POSTERIOR INJEÇÃO DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COM BORDOS ARREDONDADOS E NENHUM ELEMENTO DE AÇO EXPOSTO AO USUÁRIO. BRAÇO FECHADO, PORÉM VAZADO (NÃO EM SUSPENSÃO), DE MODO A AUMENTAR SUA EFICIÊNCIA MECÂNICA. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ASSENTO POR, NO MÍNIMO, TRÊS PONTOS EM CADA BRAÇO E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS DOS BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA): 45 MM; COMPRIMENTO TOTAL DO BRAÇO (MÍNIMO): 340 MM; DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS (MÍNIMA): DE 460 MM; ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: ENTRE 200 E 250 MM.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0045	POLTRONA BAIXA PARA AMBIENTES COLABORATIVOS, DE USO GER	UN	55.00	1.759,0000	96.745,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA BAIXA PARA AMBIENTES COLABORATIVOS, DE USO GERAL CONFECCIONADA COM ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS EM PEÇA ÚNICA, COM QUADRO OU ALMA ESTRUTURAL EM FORMATO DE MONOBLOCO, ATRAVÉS DE PERFIS METÁLICOS CILÍNDRICOS DE DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 15 MM, SENDO QUE ENTRE TAIS PERFIS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO MATERIAL DE ENCHIMENTO DO ENCOSTO E DOS BRAÇOS (ASAS/WINGS) SÃO FUNDIDOS					

Este documento foi assinado digitalmente por Cicera Maria Pinheiro De Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4AC4-4687-28A1-CE25.

SEGMENTOS DE CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM E LARGURA MÍNIMA DE 15 MM, SENDO A FUNDIÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS ATRAVÉS DE METAL INERT GAS OU PROCESSO QUE OFEREÇA PERFORMANCE TÉCNICA COMPROVADAMENTE SIMILAR. TAL CHASSI METÁLICO ESTRUTURAL OFERECE A CONFORMAÇÃO PARA OS BRAÇOS (ASAS/WINGS) E ENCOSTO. APÓS ESTOFADO, O CONJUNTO FORMADO POR BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DEVE ESTAR DISPOSTO DE MANEIRA A SER UMA ÚNICA PEÇA ESTOFADA, OU SEJA, UM MONOBLOCO.

A POLTRONA APOIA-SE AO PISO ATRAVÉS DE 4 PERNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA NATURAL TORNEADA/USINADA, DE FORMATO CILÍNDRICO. PARA CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, TAIS PERNAS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0046	SOFÁ DE 03 LUGARES. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIP	UN	10.00	4.900,0000	49.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 03 LUGARES. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA E OUTRA ESPECIE DE REFLORESTAMENTO. ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTAS ELÁSTICAS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA. ESTRUTURA EXTERNA, SENDO EM AÇO, TUBO DE 1 POLEGADA, COM ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES: A.71 X L.205 X P.81					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0049	SOFÁ PARA ÁREAS COLABORATIVAS E DE COLETIVIDADE PARA US	UN	8.00	5.826,0000	46.608,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ PARA ÁREAS COLABORATIVAS E DE COLETIVIDADE PARA USO INDOOR, DE 02 LUGARES, SENDO ESTRUTURADO EM PAINEL DE COMPENSADO E PERFIS TUBULARES DE AÇO QUE FORMAM A ESTRUTURAÇÃO DE ASSENTO E O ENCOSTO, SENDO ESTE ENCOSTO PROLONGADO NO SENTIDO VERTICAL PARA PROMOVER MELHOR PRIVACIDADE VISUAL E ACÚSTICA AOS USUÁRIOS, SE ESTENDENDO DESSA FORMA ATÉ AS LATERAIS, AGINDO COMO PAINÉIS E/OU DIVISÓRIAS QUE PERMITAM QUE OS USUÁRIOS SEJAM MENOS AFETADOS POR RUÍDOS DO AMBIENTE QUANDO EM USO DO SOFÁ, PROMOVENDO ASSIM MELHOR CONCENTRAÇÃO PARA LEITURA, ELABORAÇÃO DE TEXTOS OU REUNIÕES. O INTUITO É QUE OS USUÁRIOS POSSAM FAZER USO DESSE SOFÁ EM REUNIÕES, PROMOVENDO ASSIM MELHOR PRIVACIDADE APENAS COM O USO DESSES MÓVEIS, SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES NO MEIO, TAIS COMO INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PAINÉIS OU INTERVENÇÕES DE ALVENARIA. SOFÁ ESTRUTURADO EM 04 PÉS DE MADEIRA DE FORMATO RETANGULAR, TORNEADOS, SENDO, CUJO DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO É MÍNIMO DE 30 MM, FIXO À ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO À PAR					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0050	POLTRONA MODULAR ESTRUTURADA EM 4 PÉS DE MADEIRA DE FOR	UN	6.00	4.000,0000	24.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA MODULAR ESTRUTURADA EM 4 PÉS DE MADEIRA DE FORMATO RETANGULAR, TORNEADOS, CUJA MEDIDA EXTERNA MÍNIMA É DE 30 MM, FIXO À ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO A PARTIR DE BARRA ROSQUEADA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO COM MODELAGEM EM COSTURA EM TECIDO DE POLIÉSTER. CHASSIS COMPENSADOS MULTILAMINADOS PARA ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM. ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA, CUJA DENSIDADE NOMINAL É DE 30 ± 5 KG/M3, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM PARA O ASSENTO E 40 MM, NO MÍNIMO, PARA O ENCOSTO. BRAÇOS OPCIONAIS LATERAIS ESTRUTURADOS COM OS MESMOS ELEMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO (ESPUMA EXPANDIDA E CHASSI COMPENSADO MULTILAMINADO). REVESTIMENTO DOS BRAÇOS EM TECIDO TIPO CLASSIC OU SIMILAR TECNICAMENTE COMRPIVADO. COR DO REVESTIMENTO A ESCOLHER DENTRE AS POSSIBILIDADES DE CATÁLOGO DA EMPRESA VENCEDORA. DIMENSÕES NOMINAIS PARA A POLTRONA COM BRAÇOS (TOLERÂNCIA DE 5% MM): LARGURA TOTAL: 630 MM ALTURA TOTAL: 786 MM ALTURA ATÉ OS BRAÇOS EM SUA PORÇÃO MAIS AL					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0051	SOFÁ MODULAR RETO SEM ENCOSTO COM 02 LUGARES ESTRUTURAD	UN	1.00	3.072,0000	3.072,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ MODULAR RETO SEM ENCOSTO COM 02 LUGARES ESTRUTURADO EM 4 PÉS DE MADEIRA DE FORMATO RETANGULAR, EM TONS CLAROS, CUJA MEDIDA EXTERNA MÍNIMA É DE 30 MM, FIXO À ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO À PARTIR DE BARRA ROSQUEADA. REVESTIMENTO COM MODELAGEM EM COSTURAS EM TECIDO COM COR E TIPO A DEFINIR NO CATÁLOGO DO FABRICANTE. CHASSIS COMPENSADOS MULTILAMINADOS PARA ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM. ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO, EXPANDIDA, CUJA DENSIDADE NOMINAL É DE 30 ± 5 KG/M3, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM. DIMENSÕES NOMINAIS PARA O MÓDULO DE 02 LUGARES RETO SEM BRAÇOS E SEM ENCOSTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA TOTAL: 1350 MM, ALTURA TOTAL DE: 420 MM E PROFUNDIDADE TOTAL: 510 MM – VARIAÇÃO TOLERADA PARA AS MEDIDAS DE 5%.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0052	POLTRONA INDIVIDUAL PARA ESPAÇOS COLABORATIVOS MANUFATU	UN	5.00	4.980,0000	24.900,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INDIVIDUAL PARA ESPAÇOS COLABORATIVOS MANUFATURADA À PARTIR DE UM MONOBLOCO ESTRUTURADO EM PERFIS METÁLICOS COM PERCINTAS ELÁSTICAS PARA AMPLIAÇÃO DE CONFORTO, EM FORMATO ORGÂNICO, CIRCULAR OU SIMILAR, TOTALMENTE RECOBERTO COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESILIÊNCIA, REVESTIDA POR COMPLETO (PARTE FRONTAL, TRASEIRA, LATERAIS E INFERIOR) COM O MESMO PADRÃO DE REVESTIMENTO, SEM USOS DE CARENAGENS PLÁSTICAS, PERFIS OU OUTROS ARTIFÍCIOS SIMILARES PARA ACABAMENTO, SENDO O ACABAMENTO REALIZADO DE MANEIRA QUE A POLTRONA SEJA TOTALMENTE VESTIDA COM O REVESTIMENTO, SE UTILIZANDO DE COSTURAS LATERAIS OU PERIMETRAIS, COM PESPONTO, PARA PERFEITA MODELAGEM E ACABAMENTO DA POLTRONA. BRAÇOS E LATERAIS EM PEÇA ÚNICA, DERIVADA DO MONOBLOCO DA CONCHA, TOTALMENTE FECHADOS, ESTOFADOS E REVESTIDOS. ALMOFADA SOBRESSALENTE PRA ASSENTO, EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ALTA MACIEZ E ALTA RESILIÊNCIA, REVESTIDA COM O MESMO MATERIAL DO MONOBLOCO DE ASSENTO, ENC					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0081	MESA RETA 800X600X745 (LXPXA) TAMP	UN	6.00	849,9000	5.099,4000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA 800X600X745 (LXPXA) TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TAMPA REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO, FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE BARRA ROSCADA DE 5/16" X 1", PERF					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0082	MESA RETA 1200X600X745 (LXPXA) TAM	UN	4.00	918,6000	3.674,4000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA 1200X600X745 (LXPXA) TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TAMPA REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO					

FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES.

BASE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE.

SAPATAS NIVELADORAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO, FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE BARRA ROSCADA DE 5/16" X 1", PER

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0083	MESA RETA 1360X600X745 (LXPXA)	UN	129.00	978,0000	126.162,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA 1360X600X745 (LXPXA)

TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TAMPA REMOVÍVEL.

PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO

FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES.

BASE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE.

SAPATAS NIVELADORAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO, FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE BARRA ROSCADA DE 5/16" X 1",

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0084	MESA ANGULAR EM L - 140 X 140 X 60 X 74,5H CM. ESTRUTU	UN	150.00	1.856,0000	278.400,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ANGULAR EM L - 140 X 140 X 60 X 74,5H CM.

ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS DE AÇO CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, TAMPA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTER

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0085	MESA ANGULAR EM L - 160 X 160 X 60 X 74,5H CM. ESTRUTU	UN	48.00	2.130,5800	102.267,8400

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ANGULAR EM L - 160 X 160 X 60 X 74,5H CM.

ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS DE AÇO CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, TAMPA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTER

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0086	MESA EM L – 1800 L1 X 2250 L2 X 800 P1 X 600 P2 X 745 H	UN	13.00	4.800,0000	62.400,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L – 1800 L1 X 2250 L2 X 800 P1 X 600 P2 X 745 H MM TAMPO FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 43 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES COM RAIO DE CURVATURA DE 4350 MM. TAMPO LATERAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 43 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM FITA EM CHAPA DE AÇO ENTRE AS RÉGUAS DO PAINEL FRONTAL FIXADO POR 04 SUPORTES EM ZAMACK INJETADO POLIDO FIXADOS AOS PÉS LATERAIS.' FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0087	MESA REUNIÃO OVAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MED	UN	12.00	1.700,0000	20.400,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO OVAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MEDINDO 745MM DE ALTURA, 2000MM DE LARGURA E 900MM DE PROFUNDIDADE; TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR CINZA COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TAMPA REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL DUPLO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO G					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0088	MESA REDONDA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TAMPO CI	UN	4.00	1.050,0000	4.200,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR MADEIRADA COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ESTRUTURA CONSTITUÍDA POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR COM 5 HASTES FABRICADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 1,2 MM, MEDINDO 50 X 30 MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM PORCA REBITE. COLUNA EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 1,2 MM. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 30 X 20 MM EM FORMATO DE X COM ESPESSURA					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0089	ESTAÇÃO PLATAFORMA 04 LUGARES 272 X 142,5 X 74H CM PÉS	UN	15.00	5.399,0000	80.985,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO PLATAFORMA 04 LUGARES 272 X 142,5 X 74H CM PÉS LATERAIS DEVERÁ APRESENTAR FIRMEZA PARA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. O PÉ LATERAL DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 62X45MM COM ANGULAÇÃO DE 30° EM UMA DAS FACES, E PAREDE INTERNA DE 3MM. A MONTAGEM DO PÉ DEVERÁ SER FEITA POR PEÇA DE LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM TRAVAMENTO POR PARAFUSO NÃO APARENTE, SEM USO DE SOLDAS. O PÉ DEVERÁ MONTAR UM "U", COM OS TUBOS LATERAIS, ATRAVÉS DE COMPONENTE DE MONTAGEM EM L, INJETADO EM ALUMÍNIO, COM SECÇÃO CENTRAL ANGULADA A 45°, MOLDADA DE FORMA QUE OCULTE O TOPO DOS TUBOS DOS PÉS E DA TRAVESSA E QUE UM FRISO ENTRE 4 E 5 MM SUPERIOR INJETADA EM ALUMÍNIO POLIDO COM ENCAIXE JUSTO E MONTAGEM POR PARAFUSO OCULTO, SEM SOLDAS. A SAPATA DEVERÁ POSSUIR ROSCA INTERNA MILIMÉTRICA M8, PARA A UTILIZAÇÃO DE SAPATAS NIVELADORAS DE ROSCA M8, COM DESLIZANTES DE NYLON. O TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR 2 LUVAS EM ALUMÍNIO SOLDADAS POR PROCESSO TIG AO TUBO SUPERIOR DO PÉ PARA FIXAÇÃO DO MO					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0090	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MODULO PARA 02 PESSOAS C	UN	4.00	3.600,0000	14.400,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MODULO PARA 02 PESSOAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MEDINDO 745MM DE ALTURA, 1360 MM DE LARGURA E 1500MM DE PROFUNDIDADE; TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. ESTRUTURA CENTRAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM, UNIDOS UM AO OUTRO POR QUATRO BARRAS CHATAS 1" X 1/8", E UM MONTANTE, ENTRE CADA POSTO (CENTRAL, COM VÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 100 MM, COM PAREDE DE 1,2MM, DUAS TAMPAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, COM ESPESSURA DE 0,90 MM. MONTANTE ESTRUTURAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR QUADRO E LEITO PARA FI					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0091	MESA REUNIÃO DIRETOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS	UN	5.00	4.299,0000	21.495,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO DIRETOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MEDIDAS GERAIS 745MM DE ALTURA, 2400MM DE LARGURA E 1200MM DE PROFUNDIDADE; TAMPO BIPARTIDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 59 MM DE ESPESSURA MACIÇO . PÉS CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 59 MM DE ESPESSURA MACIÇO. NA SUA PARTE INTERNA DEVERÁ POSSUIR DUAS CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, CALHAS DEVERÃO POSSUIR TAMPAS, DE MODO QUE A FIAÇÃO FIQUE OCULTA E ESSAS TAMPAS DEVERÃO SER PRESAS POR PARAFUSOS M6. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM OS 4 CANTOS ARREDONDADOS FITA DE BORDO COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. DUAS CAIXA DE TOMADAS COM TAMPA EM ALUMÍNIO PINTADO COM CORPO EM PVC, COM 3 TOMADAS ELÉTRICAS E 3 ESPELHO PARADADOS, JÁ INSTALADOS, ALÉM DE 2 ESPELHOS CEGOS QUE POSSIBILITAM A INSTALAÇÃO DE MAIS 2 TOMADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO, FIXAD					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0092	MESA DIRETOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MEDINDO	UN	1.00	4.349,0000	4.349,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET.					

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS
MEDINDO 745MM DE ALTURA, 2200MM DE LARGURA E 800MM DE PROFUNDIDADE;
TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 43 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES.
PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM FITA EM CHAPA DE AÇO ENTRE AS RÉGUAS DO PAINEL FRONTAL FIXADO POR 04 SUPORTES EM ZAMACK INJETADO POLIDO FIXADOS AOS PÉS LATERAIS.'
FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES.
PÉS CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0093	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM AS SEGUINTE CARACTERÍST	UN	1.00	6.900,0000	6.900,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS
MEDINDO 745MM DE ALTURA, 2000 X 1600 MM DE LARGURA E 600MM DE PROFUNDIDADE;
TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TAMPA REMOVÍVEL.
PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR CINZA COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES.
FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES.
BASE ESTRUTURA LATERAL DEVERÁ APRESENTAR FIRMEZA PARA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. O PÉ LATERAL DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 62X45MM COM ANGUL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0094	DIVISOR SUSPENSO PARA MESA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍS	UN	35.00	349,6900	12.239,1500

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISOR SUSPENSO PARA MESA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS
MEDINDO 500MM DE ALTURA, 1350MM DE LARGURA; CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR MADEIRADA COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES.
FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. FERRAGEM DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA GALVANIZA E COM ACABAMENTO EM PINTURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS M6.
ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CINZA COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0095	MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA ME	UN	5.00	3.400,0000	17.000,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEITÓRIO EM MADEIRA MACIÇA
COM ESTRUTURA METALICA DOBRAVEL
MEDIDAS: 1500Ø X 760MM (L X A)
TAMPO DE MADEIRA LAMINADA (OU OPÇÃO COM FÓRMICA) COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO FINAL COM VERNIZ POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR DESMONTÁVEL DE GRANDE RESISTÊNCIA E FACILIDADE PARA MANUSEIO AFIM DE SE OBTER BOM ACONDICIONAMENTO E APROVEITAMENTO DE ESPAÇO APÓS A UTILIZAÇÃO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PO

ACABAMENTO FINAL DO TAMPO EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.
A COR FINAL DA MADEIRA /TOM DO VERNIZ DEVERÁ SER VERIFICADO JUNTO AO SOLICITANTE AFIM DE NÃO HAVER DISCREPÂNCIAS DE CORES COM OS PRODUTOS JÁ EXISTENTES.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0096	"MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES - DIMENSÃO 1200X745X800 (LXA	UN	100.00	2.280,0000	228.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES - DIMENSÃO 1200X745X800 (LXAXP): MEDIDA DO TAMPO: 1200 X 800 X 745 MM / MEDIDA DO ASSENTO: DIÂMETRO DE 350 MM. TAMPO ÚNICO CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO BISOTÊ. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS E SUPORTES DO TAMPOS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE FIXAÇÃO DO ASSETO DEVERÁ SER EM CHAPA DE 2 MM COM NO MINIMO 04 PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROC					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0097	"MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES - DIMENSÃO 1800X745X800 (LXA	UN	4.00	2.900,0000	11.600,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES - DIMENSÃO 1800X745X800 (LXAXP): MEDIDA DO TAMPO: 1800 X 800 X 745 MM /MEDIDA DO ASSENTO: DIÂMETRO DE 350 MM. TAMPO ÚNICO CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO BISOTÊ. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS E SUPORTES DO TAMPOS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE FIXAÇÃO DO ASSETO DEVERÁ SER EM CHAPA DE 2 MM COM NO MINIMO 04 PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCE					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0098	"MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES - DIMENSÃO 2400X745X800 (LXA	UN	200.00	3.800,0000	760.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES - DIMENSÃO 2400X745X800 (LXAXP): MEDIDA DO TAMPO: 2400 X 800 X 745 MM / MEDIDA DO ASSENTO: DIÂMETRO DE 350 MM. TAMPO DUPLO CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO BISOTÊ. ESTRUTURA					

Este documento foi assinado digitalmente por Cicera Maria Pinheiro De Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4AC4-4687-28A1-CE25.

EM TUBO DE AÇO
50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS E SUPORTES DO TAMPOS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE
FIXAÇÃO DO ASSETO DEVERÁ SER EM CHAPA DE 2 MM COM NO MINIMO 04 PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. ASSENTOS
CONFECCIONADOS
EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA
PVC PELO
PROC

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0099	MESA DE MADEIRA RETANGULAR 2100 X 800 ESTRUTURA DE MADE	UN	3.00	3.150,0000	9.450,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MADEIRA RETANGULAR 2100 X 800 ESTRUTURA DE MADEIRA MADEIRA FSC/CERFLOR, TAMPO DE MADEIRA LAMINADA (OU OPÇÃO COM FÓRMICA) COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO FINAL COM VERNIZ POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL NAS CORES: NATURAL, PADRÃO, MEL, AMÊNDOA, SUCUPIRA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0101	CADEIRA DE MADEIRA ESTRUTURA DE MADEIRA FSC/CERFLOR, EN	UN	20.00	900,0000	18.000,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE MADEIRA ESTRUTURA DE MADEIRA FSC/CERFLOR, ENCOSTO ANATÔMICO DE MADEIRA, ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA D-28 REVESTIDO COM COURO SINTÉTICO CORANO, FACTO OU COURÍSSIMO. ACABAMENTO FINAL COM VERNIZ POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL NAS CORES: NATURAL, PADRÃO, MEL, AMÊNDOA, SUCUPIRA, CANELA, TABACO E ÉBANO. MEDIDAS: 44 X 42 X 90

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0104	CADEIRA COM QUATRO PERNAS COM ESTRUTURA MANUFATURADA EM	UN	124.00	925,6000	114.774,4000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM QUATRO PERNAS COM ESTRUTURA MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 22,00 MM OU OBLONGO DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,90 MM, EM AMBOS OS CASOS COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,90 MM, DO TIPO QUATRO PÉS, DOTADA DE SAPATAS OU PONTEIRAS, SENDO O AÇO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOS E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 200 – 250 °C. ENCOSTO COM QUADRO ESTRUTURAL INJETADO EM RESINA DE ENGENHARIA E REVESTIDO EM TELA FLEXÍVEL DE NYLON OU POLIÉSTER OU OUTRO POLÍMERO DE SIMILAR OU SUPERIOR EQUIVALÊNCIA, FIXO À ESTRUTURA DA CADEIRA ATRAVÉS DE DOIS ALOJAMENTOS PARALELOS LATERAIS, IGUALMENTE INJETADOS EM RESINA DE ENGENHARIA COM APROPRIADOS ACABAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS E DOS PRÓPRIOS USUÁRIOS. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO NO SEU EIXO DE SIMETRIA DE 380

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0105	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO A, COM	UN	130.00	3.900,0000	507.000,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO A, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962 COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR ALTO. ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, LIGADO A UMA CONTRA CAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO ACIONADO POR BOTÃO. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ENCOSTO NO CONCEITO FRAQUE, QUANDO NO PONTO INICIAL, A LINHA INFERIOR DO ENCOSTO PASSA DA LINHA DO ASSENTO,

ESTRUTURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIAMIDA INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM MATERIAL ELÁSTICO (TELA) SEM UTILIZAÇÃO DE ESPUMA E SIMILARES. POSSUI UMA CONTRA CAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO NA PORÇÃO INFERIOR DO ESPALDAR QUE PROTEGE O ENCOSTO. ESPALDAR COM AJUSTE DE ALTURA COM NO MÍNIMO, 10 PONTOS. EXTENSÃO VERTICAL MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA DE NO MÍNIMO 580 MM, LARGURA MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO AP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0108	CADEIRA GIRATÓRIA EM TELA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À B	UN	58.00	1.950,0000	113.100,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA EM TELA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DA ALTO DESEMPENHO, POLIPROPILENO COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO, MATERIAL DE EXCELENTE TENACIDADE E ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE SER 100% RECICLÁVEL. O ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR, FACILITA A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENTE, AUMENTANDO O FATOR CONFORTO. OUTRO FATOR IMPORTANTE PROPORCIONADO PELO USO DE TELA FLEXÍVEL NO REVESTIMENTO DO ENCOSTO É QUE ESTE MATERIAL NÃO PROPORCIONA PONTOS DE TENSÃO, DISTRIBUINDO O PESO DO USUÁRIO APLICADO AO ENCOSTO DE MELHOR MANEIRA, POIS A DEFLAÇÃO DA TELA AGE COMO SE ESTE MATERIAL SE MOLDASSE AO CORPO DO USUÁRIO. ENCOSTO COM DUPLA CURVATURA (TRANSVERSAL E SAGITAL) PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, SENDO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA (CHAPA DE AÇO, POR MOTIVOS DE MELHOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO, NÃO SERÃO ACEITOS TUBOS DE AÇO) COM DOBRAS E/OU					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0111	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO OPERACIONAL DO TIPO A C	UN	67.00	3.960,0000	265.320,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO OPERACIONAL DO TIPO A COM ENCOSTO TELA E ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO LIGADO POR SISTEMA DE ENCAIXE E PARAFUSOS A UMA CONTRA CAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE BOTÃO E MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE FORRO OU EM CREPE DE POLIÉSTER MODELADO COM COSTURAS DE LATERAIS OU DE PERÍMETRO EM COR A DEFINIR. ESTE CONJUNTO ESTRUTURAL RECEBE UMA PEÇA INJETADA (MOLDADA) DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO CUJAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ASSENTO SÃO: LARGURA DO ASSENTO DE 480 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 450 MM, AMBAS AS MEDIDAS TIRADAS DO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA, RESPECTIVAMENTE NOS SENTIDOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE 35 MM. ENCOSTO E BRAÇOS LIGADOS À ESTRUTURA DA CADEIRA E NÃO AO CHASSI DE ASSENTO, PARA MELHOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0112	CADEIRA ALTA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL DE DUPLA FRONTUR	UN	3.00	1.790,0000	5.370,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPTRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ALTA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL DE DUPLA FRONTURA À BASE DE POLIÉSTER NA COR PRETA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250 G/M2 ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO, COM DUPLA CURVATURA (TRANSVERSAL E SAGITAL) PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, SENDO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA DE AÇO COM DOBRAS E/OU NERVURAS DE REFORÇO ESTRUTURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,0 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ E COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE COLUNA INJETADA NO MESMO MATERIAL TERMOPLÁSTICO EM ALTA PRESSÃO, COM TEXTURA SUAVE, NÃO CORRUGADO (SANFONADO), SENDO QUE NÃO FICAM APARENTES E NEM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, TAMBÉM NA COR PRETA. LARGURA PREDOMINANTE MÍNIMA DA CAPA DA COLUNA DO ENCOSTO DE 80 MM. ENCOSTO PROVIDO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA (AUTOMÁTICO, SEM O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS DE ROSQUEAMENTO), COM, NO MÍNIMO, 10 PONTOS DE PARADA E CU					

Este documento foi assinado digitalmente por Cicera Maria Pinheiro De Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4AC4-4687-28A1-CE25.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0114	LONGARINA DE AÇO 3 LUGARES: LONGARINA DE TRÊS LUGARES,	UN	9.00	8.920,0000	80.280,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE AÇO 3 LUGARES: LONGARINA DE TRÊS LUGARES, FABRICADA COM CONCHAS INDIVIDUAIS PARA ASSENTO/ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO DE, NO MÍNIMO, 3,75MM DE ESPESSURA, APOIADAS SOBRE LONGARINAS TUBULARES DE AÇO COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 38,00MM E PAREDE DE, NO MÍNIMO, 3,25MM DE ESPESSURA E FIXADAS COM REBITES DE AÇO INOXIDÁVEL OU PARAFUSOS PONTA BROCA TORX M5 E PORCAS CALOTAS M5. A LONGARINA, O ASSENTO E O ENCOSTO DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSÃO (FOSFATIZADO) E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, NA COR CINZA CLARO, PADRÃO BANGKOK OU SIMILAR. PÉS LATERAIS: TIPO TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO INJETADO, QUE IMPEDE A OXIDAÇÃO, NAS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: 40MM (QUARENTA MILÍMETROS) DE LARGURA X 16 MM (DEZESSEIS MILÍMETROS) DE 16 ESPESSURA MÍNIMA. AS SAPATAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO, COMO POLIPROPILENO COPOLÍMERO, POLIAMIDA 6.6, OU RESINA DE SIMILAR PERFORMANCE, REGULÁVEIS, PARA EVENTUAL CORREÇÃO DE PISO, DISPENSANDO ASSIM SUA FIXAÇÃO. DEVE					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0028	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PARA ESPERA OU DIÁLOGO OU REUNI	UN	32.00	899,0000	28.768,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PARA ESPERA OU DIÁLOGO OU REUNIÃO, COM ESTRUTURA MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA OU ELÍPTICA OU OBLONGA, COM DIÂMETRO OU MEDIDA MÍNIMA DE LADO DE 22,00 MM, COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,90 MM, QUATRO PÉS, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ DE COR PRETA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, COM SAPATAS SEMI ROTACIONAIS ARTICULÁVEIS PARA MAIOR DURABILIDADE EM FUNÇÃO DA MAIOR ÁREA PLÁSTICA E COM FUNÇÃO DE AJUSTAR POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES DA SUPERFÍCIE DO PISO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO. ENCOSTO MANUFATURADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, PIGMENTADO, COM TEXTURA, MATERIAL RECICLÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3,0, COM LARGURA MÍNIMA DE 400 MM NA REGIÃO PRÓXIMA DO MEIO DA PEÇA (CORTE NO SENTIDO TRANSVERSAL), EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 300 MM, ESPALDAR DOTADO DE CURVATURA QUE PROPORCIONA CORRETO APOIO LOMBAR PARA O USUÁRIO. COR PRETA. ASSENTO MANUFATURADO EM POLIPROPILEN					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0012	ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X420 MM (L X A X P).	UN	15.00	1.100,0000	16.500,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X420 MM (L X A X P). DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. COM 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL "L" MEDINDO: 2.000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PARA ENCAIXE DOS PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS. CONTÉM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 10 MM, MEDINDO: 920 X 420 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 30 MM DE LARGURA MAIS ABAS DE 10 MM CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR. COM 4 (QUATRO) "X" LATERAIS E UM PAR DE "X" DE FUNDO PARA TRAVAMENTO E ESTABILIDADE. COM 4 (QUATRO) SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE "L" PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO. PARA MONTAGEM DEVE CONTER 48 (QUARENTA E OITO) PARAFUSOS SEXTAVADOS E 48 (QUARENTA E OITO) PORCAS. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0014	ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE DE AÇO PARA LIVROS. DIM	UN	2.00	2.900,0000	5.800,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPRASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE DE AÇO PARA LIVROS. DIMENSÃO: 2.000 X					

950 X 325 MM (A X L X P). COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01PRATELEIRA FIXA, ENCAIXADAS NAS COLUNAS FORMANDO 04 VÃOS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS E UMA PRATELEIRA FORMANDO UMA BASE FIXA. TODO A ESTANTE CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 22 (0,75 MM), DESMONTÁVEL, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E BASE FIXA ÚTIL. COLUNA EM FORMA DE "C", MEDINDO 27 X 77 MM, COM PÉS MEDINDO 325 X 28 X 75 MM, SENDO AMBOS EM CHAPA CHAPA 14 (1,90 MM), COM FURAÇÃO DUPLA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS. PRATELEIRAS NAS DIMENSÕES: 919 MM DE LARGURA X 250MM PROFUNDIDADE X 29 MM ALTURA, COM 1 REFORÇO ÔMEGA SOLDADO NA PARTE INFERIOR, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA SUPORTAR ATÉ 50 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, A PRATELEIRA BASE FIXA PARAFUSADA NAS LATERAIS, NAS LATERAIS DAS BANDEJAS REGULÁVEIS DEVERÁ POSSUIR APOIO EM FORMATO DE L, COM 3 GARRAS PARA FIXAÇÃO NA COLUNA, EM CHAPA 1,9 MM. MEDINDO 144 X 265,5 MM, SENDO GARRAS COM 17,5 MM, E COM ABA DE APOIO PARA A BANDEJA COM 20 MM. SUPORTE PARA A BANDEJA FIXA, QUE DEVERÁ SER SOLDADO A COLUNA E AO PÉ, MEDINDO 144 X 248 MM, COM ABA PARA APOIO DE BANDEJA DE 20 MM. REFORÇO INTERMEDIÁRIO EM FORMATO "X" CONFECCIONADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO 1.268 MM DE COMPRIMENTO X 30 MM LARGURA COM UM FURO EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA, PROPORCIONANDO DESSA FORMA MAIOR ESTABILIDADE À BIBLIOTECA; TRAVAMENTO SUPERIOR EM FORMATO DE "U" CONFECCIONADO EM CHAPA 20 (0,90 MM), COM 965 MM DE LARGURA X 80 MM ALTURA X 81 MM PROFUNDIDADE, FIXADO NAS COLUNAS POR MEIO DE ROSCA MÁQUINA. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0033	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO. ENCOSTO E	UN	42.00	1.279,0000	53.718,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO. ENCOSTO E ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO OU COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE MÍNIMA DE 35 MM. DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO E ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA):450 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 470 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 6 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 60 MM. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA): 470 MM. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 460 MM. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE MANEIRA INDEPENDENTES ENTRE SI (MECANISMO DO TIPO 02 ALAVANCAS), CUJO MATERIAL DO SUPORTE DE ENCOSTO SEJA UMA CHAPA DE AÇO, LÂMINA OU TUBO, COM NO MÍNIMO 3,0 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SE FOR LÂMINA, COM VINCOS DE REFORÇO ESTRUTURAL. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO. CARENAGEM E APOIA BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 240 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 5 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GÁS, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, COM CAPA TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS MANUFATURADA EM AÇO TUBULAR SEÇÃO RETANGULAR OU QUADRADA OU OVAL OU SEMI OBLONGA OU SIMILAR, COM ALTURA DA VIGA MÍNIMA DE 30 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM E COM CARENAGEM ÚNICA INJETADA EM PP. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0047	SOFÁ DE 02 LUGARES. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIP	UN	6.00	4.700,0000	28.200,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.
Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 02 LUGARES. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA E OUTRA ESPÉCIE DE REFLORESTAMENTO. ASSENTO E ENCOSTO COM PERSINTAS ELÁSTICAS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA. ESTRUTURA EXTERNA, SENDO EM AÇO, TUBO DE 1 POLEGADA, COM ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES: A.71 X L.163 X P. 81

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0048	SOFÁ DE 01 LUGAR. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO	UN	5.00	3.999,0000	19.995,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 01 LUGAR. CONFECCIONADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA E OUTRA ESPÉCIE DE REFLORESTAMENTO. ASSENTO E ENCOSTO COM PERSINTAS ELÁSTICAS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA. ESTRUTURA EXTERNA, SENDO EM AÇO, TUBO DE 1 POLEGADA, COM ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES: A. 71 X L.103 X P.81					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0100	MESA DE MADEIRA RETANGULAR. DIMENSÕES 1600 MM X 800MM.	UN	20.00	3.150,0000	63.000,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MADEIRA RETANGULAR. DIMENSÕES 1600 MM X 800MM. ESTRUTURA DE MADEIRA FSC/CERFLOR, TAMPO DE MADEIRA LAMINADA (OU OPÇÃO COM FÓRMICA) COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO FINAL COM VERNIZ POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA. COR A DEFINIR.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0102	CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO. DIMENSÕES: 44MM X 42MM X	UN	5.00	930,0000	4.650,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO. DIMENSÕES: 44MM X 42MM X 90MM (L X P X A). ESTRUTURA DE MADEIRA FSC/CERFLOR, ENCOSTO ANATÔMICO DE MADEIRA, ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA D-28 REVESTIDO COM COURO SINTÉTICO OU COURÍSSIMO. ACABAMENTO FINAL COM VERNIZ POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA. COR A DEFINIR.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0106	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO.	UN	113.00	1.776,0000	200.688,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO. ENCOSTO COM ESTRUTURA EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM MATERIAL ELÁSTICO (TELA) SEM UTILIZAÇÃO DE ESPUMA E SIMILARES. LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 460 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 580 MM. ENCOSTO FIXO DO TIPO FRAQUE PROVIDO DE ALMOFADA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR REGULÁVEL EM ALTURA. ENCOSTO DEVE POSSUIR REGULAGEM DE INCLINAÇÃO COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA E POSSIBILIDADE DE MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU CONTATO PERMANENTE COM AS COSTAS DO USUÁRIO. ASSENTO COM CHASSI INTERNO EM RESINA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 40 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DO ASSENTO DE 470 MM E LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM. MECANISMO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE PERMITA, NO MÍNIMO, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM MÚLTIPLAS PARADAS. TAMBÉM PROMOVE O AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONADORES E CONTROLES INDEPENDENTES. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM CURSO DE REGULAGEM DE 100 MM. BASE GIRATÓRIA DE 5 PATAS EM POLIAMIDA INJETADA E DA TELA DO ENCOSTO, DE FORMATO PIRAMIDAL, COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PORÇÃO INFERIOR DAS PATAS. RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 48 MM DE DIÂMETRO MÍNIMO INJETADAS EM RESINA COM BANDA DE RODAGEM MACIA EM PU. APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL EM DIVERSOS PONTOS E CURSO MÍNIMO DE 80 MM, ACIONADO POR MEIO DE BOTÃO. ESTRUTURA DOS APOIA BRAÇOS EM MATERIAL INJETADO COM SUPORTE EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO APOIA BRAÇOS DE 230 DE COMPRIMENTO E 50 MM DE LARGURA.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0107	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR A	UN	14.00	3.950,0000	55.300,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.					

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA. ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, LIGADO A UMA CONTRACAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO ACIONADO POR BOTÃO. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ENCOSTO NO CONCEITO FRAQUE, QUANDO NO PONTO INICIAL, A LINHA INFERIOR DO ENCOSTO PASSA DA LINHA DO ASSENTO, ESTRUTURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM MATERIAL ELÁSTICO (TELA) SEM UTILIZAÇÃO DE ESPUMA. POSSUI UMA CONTRACAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO NA PORÇÃO INFERIOR DO ESPALDAR QUE PROTEGE O ENCOSTO. ESPALDAR COM AJUSTE DE ALTURA COM NO MÍNIMO, 10 PONTOS. EXTENSÃO VERTICAL MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA DE NO MÍNIMO 560 MM, LARGURA MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO APOIO LOMBAR DE NO MÍNIMO 430 MM. APOIO DE CABEÇA ESTRUTURADO EM TERMOPLÁSTICO E REVESTIMENTO EM TELA FLEXÍVEL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 260 MM DE LARGURA E 110 MM DE EXTENSÃO VERTICAL. COM NO MÍNIMO, AJUSTES EM ALTURA, E ANGULAR. MECANISMO DE RECLINAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO DO TIPO SINCRONIZADO, COM NO MÍNIMO 03 PONTOS DE PARADA E EQUIPADO COM SISTEMA ANTI-IMPACTO. DUAS ALAVANCAS, SENDO UMA PARA LIBERAÇÃO OU TRAVA DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO E OUTRA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA DA CADEIRA (PISTÃO). APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA, COM ESTRUTURA VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA, COM LARGURA MÍNIMA DE 80 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 230 MM, COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA PARA O AJUSTE DE ALTURA (ACIONADO POR BOTÃO), ALÉM DE AJUSTES DE LARGURA E PROFUNDIDADE DO APOIA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS ARCADA EM FORMATO PIRAMIDAL E INJETADA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO SUPERIOR POLIDO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0109	CADEIRA FIXA EM TELA. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE	UN	54.00	1.411,8000	76.237,2000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA EM TELA. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA. O ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM E VINCOS DE REFORÇO CARENAGEM INJETADA EM PP. ESPALDAR DE ENCOSTO MÉDIO, CUJA EXTENSÃO VERTICAL É DE 460 MM E LARGURA DE 430 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 40 MM, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. LARGURA DO ASSENTO DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DE 460 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM PEÇA EM LÂMINA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM, VINCOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E LARGURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 50 MM. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO OU BALANCIM, OU "S" OU "C", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO OU "BALANÇO", SENDO A PLATAFORMA DO ASSENTO NO FORMATO DE FLANGE UNIVERSAL ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO DE 2,20 MM E ARMAÇÃO EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR COM BITOLA EXTERNA DE 25,40 MM E PAREDE DE 2,25 MM. DOTADA DE NO MÍNIMO 04 SAPATAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO. SOLDA DOS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA NO MÍNIMO DO TIPO MIG/MAG. BRAÇOS COM CORPO INJETADO EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTA PERFORMANCE COM FIBRA DE VIDRO, CARENAGEM INJETADA EM PP BEM COMO OS APOIAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 240 MM DE COMPRIMENTO.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0110	CADEIRA FIXA EM TELA, ENCOSTO DIRETOR. FIXA DE DIÁLOGO	UN	4.00	2.990,0000	11.960,0000

Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA EM TELA, ENCOSTO DIRETOR. FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS COM ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO LIGADO POR SISTEMA DE ENCAIXE E PARAFUSOS A UMA CONTRACAPA EXTERNA. ESTE CONJUNTO ESTRUTURAL RECEBE UMA PEÇA INJETADA (MOLDADA) DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO CUJAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ASSENTO SÃO: LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 480 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 450 MM, AMBAS AS MEDIDAS TIRADAS DO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA, RESPECTIVAMENTE NOS SENTIDOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 35 MM. BRAÇOS E ENCOSTOS DIRETAMENTE LIGADOS À ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA, AFERINDO MAIOR RESISTÊNCIA E COM ACABAMENTO INJETADO EM PP. ENCOSTO COM QUADRO ESTRUTURAL INJETADO EM RESINA E REVESTIDO EM TELA FLEXÍVEL DE NYLON OU POLIÉSTER. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO NO SEU EIXO DE SIMETRIA DE 450 MM E LARGURA MÍNIMA NO APOIO LOMBAR DE 430 MM. BRAÇOS COM ALMA ESTRUTURA INTERNA EM AÇO E ACABAMENTO INJETADO EM

POLIPROPILENO PATA O CORPO E APOIA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 200 MM DE COMPRIMENTO. APOIA BRAÇOS EM FORMATO DE “T”. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANCIM, COM O ASSENTO EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,90 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 4,75 MM. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COM 04 SAPATAS POR ESTRUTURA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0113	LONGARINA DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS. ENCOSTOS E ASSENTOS	UN	7.00	3.210,0000	22.470,0000
Marca: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Fabricante: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Modelo/Versão: Conforme Cadastrado no SIASG/COMPASNET. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS. ENCOSTOS E ASSENTOS ESTRUTURADOS EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 40 MM E COM CARENAGEM PARA CONTRA ENCOSTO E ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM. LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 460 E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 450 MM. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO VINCADA COM LARGURA MÍNIMA DE 75 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM OU EM PEÇA TUBULAR SEÇÃO OVAL, OBLONGA OU ELÍPTICA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 18 X 43 X 1,50 MM COM REFORÇO INTERNO MACIÇO OU TUBULAR, OVAL OU CILÍNDRICO, DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 12,70 MM. VIGA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS : FLANGES UNIVERSAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM LIGADAS AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE “U”, MANUFATURADA À PARTIR DE CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16”. TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA DE ALTURA MÍNIMA DA VIGA É DE 50 MM COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS COM ACABAMENTO. BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE “T” OU “Y” INVERTIDO OU SIMILAR, SENDO A HASTE VERTICAL DE INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTAL AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS, MANUFATURADA EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR, ELÍPTICA, RETANGULAR OU OBLONGA, DE DIMENSÃO MÍNIMA DE LADO DE 50 MM, CONIFICADA OU ESTAMPADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR PARA ENCAIXE NAS ESPERAS DA VIGA. BASE HORIZONTAL DA LONGARINA EM AÇO COM CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM PP E SAPATAS PLÁSTICAS.					
Total do Fornecedor				6.568.610,0100	

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
- 3.2. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 3.2.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
- 3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes
- 3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- 3.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
- 3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 3.6.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços
- 3.6.2. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação,

respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura deste Instrumento, de 01/11/2022 a 01/11/2023, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Gestor de Licitações

Agente de Controle Interno

Ordenador de Despesas

CÍCERA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 096.540.968-62
Representante Legal

Este documento foi assinado digitalmente por Cicera Maria Pinheiro De Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4AC4-4687-28A1-CE25.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4AC4-4687-28A1-CE25> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4AC4-4687-28A1-CE25



Hash do Documento

62D8DED554A905864A52F0ACC642FA9B820169EEA33389AD61406A48CE700658

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/11/2022 é(são) :

☒ Cicera Maria Pinheiro De Oliveira - 096.540.968-62 em
01/11/2022 18:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS

EIRELI - 39.659.767/0001-62

